



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ CPV:35113400-3
ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α.Η.Τ. : 1007.Ε84908.0001

Παιανία : 26/11/2024
Αριθμ. Πρωτ : 27330

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ :
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – 2024

Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, ο Δήμος μας έχει ανάγκη να προβεί στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ –2024 συνολικού ενδεικτικού κόστους 81.988,68 €συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η Προμήθεια της ομάδας Β δύναται να ανατεθεί, μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, κατ' εφαρμογή του αρ. 6 παρ. 10 του ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτιμώμενη αξία (9.677,10 €) είναι μικρότερη των 80.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των Ομάδων (άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ).

Κ.Α.Ε. 2024

- 10-6061.001 Διοικητικού με πίστωση 5.000 €
- 15-6061.001 Κοινωνική Υπηρεσία με πίστωση 6.000 €
- 20-6061.001 Καθαριότητας με πίστωση 40.000 €
- 25-6061.001 Ύδρευσης με πίστωση 5.000 €
- 45-6061.001 Νεκροταφείου με πίστωση 2.000 €
- 35-6061.001 Πρασίνου με πίστωση 7.000 €
- 35-6061.002 Πολιτικής Προστασίας με πίστωση 12.000 €
- 30-6061.002 Τεχνικής Υπηρεσίας με πίστωση 5.000 €

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση των αναφερόμενων στην παρούσα εισήγηση προμηθειών θα είναι άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης .

Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση :

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της παρεχόμενης προμήθειας, για τη σύνταξη της μελέτης αυτής :

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μπενετάτος Γεράσιμος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣΠΑΙΑΝΙΑΣ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – 2024**

CPV:35113400-3

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	66.119,90 €
ΦΠΑ 24%	15.868,78 €
ΣΥΝΟΛΟ	81.988,68 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Παιανίας για το έτος 2024.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/21.

ο καθορισμός των υλικών βασίζεται :

- Στο ΦΕΚ 2208/ 8-6-2019 περί των παροχών μέσων ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών.
- Την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του Τεχνικού ασφαλείας του Δήμου Παιανίας σχετικά με τα ανωτέρω είδη και την αναγκαιότητα αυτών.
- Τα είδη για τους δικαιούχους υπολογίζονται σύμφωνα με την λίστα των δικαιούχων του γραφείου προσωπικού του Δήμου και αναπροσδιορίζονται σύμφωνα με υπάρχουσες ποσότητες των αδιάθετων ειδών της αποθήκης και τις διαθέσιμες οικονομικές πιστώσεις.

Η χορήγηση των ειδών του προϋπολογισμού σε ότι αφορά τα προσωπικά είδη όπως παπούτσια κ.λπ. θα διανεμηθούν στο προσωπικό άμεσα ενώ τα αναλώσιμα όπως γάντια, μάσκες κ.λπ. θα αποθηκευτούν με ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και θα χορηγούνται τμηματικά. Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές και εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα από Πιστοποιητικά για όλα τα είδη από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια ή Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή τους (αρκεί ένα μόνο από τα ανωτέρω δύο έγγραφα) για όσα είδη πιστοποιούνται και αναφέρεται στη Μελέτη ότι πρέπει να έχουν σήμανση CE. Αν τα ανωτέρω έγγραφα δεν καταδεικνύουν πλήρως ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Μελέτης, θα υποβάλλεται επιπλέον κάθε επίσημο έγγραφο του Κατασκευαστή (τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης, εκτυπώσεις από επίσημες ιστοσελίδες κ.λπ.) που θα βεβαιώνει αυτή τη συμμόρφωση, διαφορετικά ο Προσφέρων θα αποκλείεται από την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Για τα είδη που η Μελέτη δεν απαιτεί να συμμορφώνονται με κάποια πρότυπα EN, ούτε αναφέρει στις προδιαγραφές τους ότι πρέπει να έχουν σήμανση CE, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου ή άλλου υλικού από τον Κατασκευαστή, όπως αναφέρεται παραπάνω, που θα καταδεικνύει ότι τα είδη αυτά είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ζητούνται. Για τα είδη αυτά δεν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού CE ούτε Δήλωσης Συμμόρφωσης.

Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των Πιστοποιητικών CE και των Δηλώσεων Συμμόρφωσης, μπορούν να προσκομισθούν είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα σε απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς μετάφραση, επικυρωμένη ή μη.

Η επιτροπή αξιολόγησης ζητά, επί ποινή αποκλεισμού, δείγματα από τα ακόλουθα είδη τα οποία κρίνει απαραίτητο να εξεταστούν και να αξιολογηθούν : 4, 14, 20, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικότερα παραπάνω, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 66.119,90 € πλέον Φ. Π. Α. 24 %

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Παιανίας του έτους 2024 με τις αντίστοιχες πιστώσεις για το προσωπικό του και συγκεκριμένα τους κωδικούς «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας έτους 2024» για τις Υπηρεσίες :

- 10-6061.001 Διοικητικού με πίστωση 5.000 €
- 15-6061.001 Κοινωνική Υπηρεσία με πίστωση 6.000 €
- 20-6061.001 Καθαριότητας με πίστωση 40.000 €
- 25-6061.001 Ύδρευσης με πίστωση 5.000 €
- 45-6061.001 Νεκροταφείου με πίστωση 2.000 €
- 35-6061.001 Πρασίνου με πίστωση 7.000 €
- 35-6061.002 Πολιτικής Προστασίας με πίστωση 12.000 €
- 30-6061.002 Τεχνικής Υπηρεσίας με πίστωση 5.000 €

Με αντίστοιχη πρόβλεψη των ανωτέρω Κ.Α. στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Προμήθεια της ομάδας Β δύναται να ανατεθεί, μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, κατ' εφαρμογή του αρ. 6 παρ. 10 του ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτιμώμενη αξία (9.677,10 €) είναι μικρότερη των 80.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των Ομάδων (άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ).

Συντάχθηκε
Παιανία 26-11-2024

Ο Συντάξας

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ

Θεωρήθηκε
Παιανία 26-11-2024

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α				
1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	1,20 €	100	120,00 €
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	1,50 €	100	150,00 €
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	1,40 €	120	168,00 €
4	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	2,40 €	1.500	3.600,00 €
5	ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)	13,30 €	20	266,00 €
6	ΓΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ	14,50 €	15	217,50 €
7	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)	5,20 €	100	520,00 €
8	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	7,60 €	5	38,00 €
9	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ CLASS 00	21,00 €	6	126,00 €
10	ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CLASS 0	28,20 €	2	56,40 €
11	ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ή ΜΗΧ. ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	10,50 €	6	63,00 €
12	ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ	6,70 €	3	20,10 €
13	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ (με πλαινα)	5,50 €	12	66,00 €
14	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	8,00 €	113	904,00 €
15	ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ με 2 ανταλλακτικά	20,20 €	2	40,40 €
16	ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ	39,00 €	1	39,00 €
17	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	99,50 €	2	199,00 €
18	ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	15,20 €	7	106,40 €
19	ΠΟΔΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ	21,00 €	3	63,00 €
20	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FFP2	0,80 €	1.990	1.592,00 €
21	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ	9,40 €	14	131,60 €
22	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ A1P3 ΜΑΣΚΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	13,10 €	27	353,70 €
23	ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A2B2E2K2Hg P3 R	198,00 €	2	396,00 €
24	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ A2B2E2K2Hg P3 R	50,00 €	5	250,00 €
25	ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5	16,60 €	107	1.776,20 €
26	ΑΡΒΥΛΑ S3	56,00 €	192	10.752,00 €
27	ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ	53,30 €	4	213,20 €
28	ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ	86,50 €	6	519,00 €
29	ΓΙΛΕΚΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΡΗΤΑ	6,00 €	134	804,00 €
30	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ	51,30 €	193	9.900,90 €
31	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ	65,00 €	200	13.000,00 €
32	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΥΡΟΥ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	15,40 €	224	3.449,60 €
33	ΜΠΛΟΥΖΑ T-shirt	4,40 €	226	994,40 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2024				Αρ. Μελ. 45
34	ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΪ ΜΠΛΕ	2,40 €	215	516,00 €
35	ΠΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	10,90 €	53	577,70 €
36	ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	47,80 €	53	2.533,40 €
37	ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ	35,00 €	5	175,00 €
38	ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	4,30 €	100	430,00 €
39	ΚΡΑΝΟΣ	10,50 €	17	178,50 €
40	ΚΑΣΚΕΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΕΙΣ	13,70 €	6	82,20 €
41	ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ	95,00 €	6	570,00 €
42	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ	11,80 €	7	82,60 €
43	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	12,20 €	5	61,00 €
44	ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ	1,30 €	30	39,00 €
45	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	8,00 €	14	112,00 €
46	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ	190,00 €	1	190,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α				56.442,80 €
ΟΜΑΔΑ Β				
1	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ	19,40 €	50	970,00 €
2	ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT	7,10 €	100	710,00 €
3	ΜΠΛΟΥΖΑ POLO	12,00 €	50	600,00 €
4	ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ	15,40 €	25	385,00 €
5	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ	24,56 €	15	368,40 €
6	ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ 5 ΣΕ 1	72,20 €	15	1.083,00 €
7	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	3,20 €	30	96,00 €
8	ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΪ ΚΟΚΚΙΝΟ	3,00 €	60	180,00 €
9	ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ	13,50 €	10	135,00 €
10	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3	33,87 €	28	948,36 €
11	ΣΑΚΑΚΙ ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ	53,81 €	9	484,29 €
12	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ	45,75 €	9	411,75 €
13	ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ	51,70 €	9	465,30 €
14	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ	160,00 €	9	1.440,00 €
15	ΣΤΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	280,00 €	5	1.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β				9.677,10 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α & Β				66.119,90 €
Φ.Π.Α. 24%				15.868,78 €
ΣΥΝΟΛΟ				81.988,68 €

Ο ανωτέρω προϋπολογισμός προήλθε ύστερα από έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο

Συντάχθηκε
Παιανία 26-11-2024

Θεωρήθηκε
Παιανία 26-11-2024

Ο Συντάξας

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Είδος	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α				
1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ		100	
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC		100	
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ		120	
4	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ		1.500	
5	ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)		20	
6	ΓΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ		15	
7	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)		100	
8	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ		5	
9	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ CLASS 00		6	
10	ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CLASS 0		2	
11	ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ή ΜΗΧ. ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		6	
12	ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ		3	
13	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ (με πλαινα)		12	
14	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ		113	
15	ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ με 2 ανταλλακτικά		2	
16	ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ		1	
17	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ		2	
18	ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ		7	
19	ΠΟΔΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ		3	
20	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FFP2		1.990	
21	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ		14	
22	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ A1P3 ΜΑΣΚΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ		27	
23	ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A2B2E2K2Hg P3 R		2	
24	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ A2B2E2K2Hg P3 R		5	
25	ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5		107	
26	ΑΡΒΥΛΑ S3		192	
27	ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ		4	
28	ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ		6	
29	ΓΙΛΕΚΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΡΗΤΑ		134	
30	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ		193	
31	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ		200	
32	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΥΡΟΥ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ		224	
33	ΜΠΛΟΥΖΑ T-shirt		226	

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2024				Αρ. Μελ. 45
34	ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΪ ΜΠΛΕ		215	
35	ΠΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ		53	
36	ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ		53	
37	ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ		5	
38	ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		100	
39	ΚΡΑΝΟΣ		17	
40	ΚΑΣΚΕΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΕΙΣ		6	
41	ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ		6	
42	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ		7	
43	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ		5	
44	ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ		30	
45	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ		14	
46	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ		1	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α				
ΟΜΑΔΑ Β				
1	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ		50	
2	ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT		100	
3	ΜΠΛΟΥΖΑ POLO		50	
4	ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ		25	
5	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ		15	
6	ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ 5 ΣΕ 1		15	
7	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ		30	
8	ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΪ ΚΟΚΚΙΝΟ		60	
9	ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ		10	
10	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3		28	
11	ΣΑΚΑΚΙ ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ		9	
12	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ		9	
13	ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ		9	
14	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ		9	
15	ΣΤΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ		5	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α & Β				
Φ.Π.Α. 24%				
ΣΥΝΟΛΟ				

Ορίζεται ότι πρέπει να δοθεί προσφορά για όλα τα ανωτέρω είδη του προϋπολογισμού και όχι μέρος τους.

Συντάχθηκε
Παιανία 26-11-2024

Ο Συντάξας

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ

Θεωρήθηκε
Παιανία 26-11-2024

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΟΜΑΔΑ Α****1. Γάντια Δερματοπάγινα**

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, σε κήπους, οικοδόμοι, μηχανοτεχνίτες.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20–27cm, πάχος 0,9 –1,1mm.

Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάκτυλα θα είναι κατασκευασμένα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. Το γάντι θα διαθέτει ενίσχυση από δεύτερο στρώμα δέρματος στο μέρος της παλάμης, του αντίχειρα και του δείκτη. Θα διαθέτει βαμβακερή επένδυση και μανσέτα ασφαλείας.

Πρότυπα EN 388:2016, EN ISO 21420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών

- 4 (τριβή)
- 2 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 3 (διάτρηση)
- X (κοπή TDM-100 Test)

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 2, 2, 3, X .

**2. Γάντια από PVC**

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς, βιολογικούς κινδύνους και θερμότητα εξ επαφής, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm.

Υλικό κατασκευής: PVC τριπλής εμβάπτισης με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Η παλάμη, ο αντίχειρας, το κάτω μέρος και οι άκρες των δακτύλων θα είναι επικαλυμμένα από υλικό με σαγρέ υφή για καλύτερο κράτημα σε ελαιώδεις επιφάνειες. Θα προστατεύουν κατά την επαφή με θερμές επιφάνειες μέχρι 100°C. Με ανατομικό σχήμα και αντιστατικά.


Πρότυπα EN 388:2016, EN 407, EN 374-1 (TypeA), EN 374-5, EN 16350

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 2, 4, 1, X

Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών X, 1, X, X, X, X

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 2, 4, 1, X
- Απαραίτητη η σήμανση στο γάντι με εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
- Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα και εικονόσημο αντιστατικών ιδιοτήτων.
- Να διατίθενται τουλάχιστον στα μεγέθη L, XL, 2XL.



3. Γάντια από νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 – 35cm. Πάχος 0,4mm.

Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο με εσωτερικό φινίρισμα flock από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 0, 1, X, που σημαίνει:

- 3 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 1 (διάτρηση)
- X (κοπή TDM-100 Test)

Πρότυπα EN 388:2016, EN 420, EN 374-1 (TypeB), EN 374-5

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 0, 1, X.
- Απαραίτητη η σήμανση στο γάντι με Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
- Να διατίθεται σε μεγέθη 8, 9, 10, 11.



4. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης, σε υδραυλικούς και σε βαφές.

Χαρακτηριστικά: Μήκος μεγαλύτερο των 20cm με φαρδύ ελαστικό περικάρπιο.

Το γάντι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ελαστικό ύφασμα (νάυλον) επικαλυμμένο από μίγμα νιτρίλιου – πολυουρεθάνης κατά τα $\frac{3}{4}$ αυτού. Συγκεκριμένα η παλάμη, ολόκληρα τα δάκτυλα και το μισό πάνω μέρος του χεριού θα είναι επικαλυμμένα από αφρό νιτρίλιου - πολυουρεθάνης. Το γάντι θα φέρει σε όλη τη παλάμη και το κάτω μέρος των δακτύλων ανάγλυφες κουκίδες από το ίδιο υλικό για μειωμένη ολισθηρότητα.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 4, 1, X, που σημαίνει:

- 3 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 4 (διάσχιση)
- 1 (διάτρηση)
- X κοπή TDM-100 Test)

Πρότυπα EN 388:2016

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 4, 1, X.
- Να διατίθεται σε μεγέθη 8, 9, 10



5. Γάντια ενισχυμένα μιας χρήσεως για το Νεκροταφείο

Πεδίο χρήσης: Στο νεκροταφείο, όπου χρειάζεται παράλληλα με την αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών μεγαλύτερο μήκος και αυξημένη αντοχή.

Χαρακτηριστικά: Βάρος γαντιού περίπου 10gr. Μήκος 30cm


Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο. Χωρίς latex, χωρίς πούδρα. Με αυξημένη αντοχή.

Με ανάγλυφη επιφάνεια πάνω και κάτω στην παλάμη για μειωμένη ολισθηρότητα. Είναι μίας χρήσης.

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 50 τεμάχια. Πρότυπα EN 374-1 (TypeB), EN 374-5

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Μήνας και Έτος κατασκευής και λήξης.
- Απαραίτητη η σήμανση στο κουτί με εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
- Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL



6. Γάντια τεχνικών συνεργείων

Πεδίο χρήσης: Για την εκτέλεση ειδικών εργασιών όπου απαιτείται προστασία από κοπή και πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Χαρακτηριστικά: Πάχος τουλάχιστον 1,3mm.

Γάντια κατασκευασμένα από βόειο δέρμα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής, ώστε να αντέχει σε γυμνές φλόγες και υψηλές θερμοκρασίες. Η μανσέτα θα παρέχει επιπλέον προστασία, με ειδική διαμόρφωση και πιο στενή εφαρμογή στην περιοχή των φλεβών. Η εσωτερική τους επένδυση να είναι μαλακή αλλά ιδιαίτερα ανθεκτική στην κοπή. Να έχουν προστασία από φλόγα επιπέδου 4 (EN407) και να παρουσιάζουν μεγάλη αντίσταση κοπής (επιπέδου F).

Πρότυπα: EN388:2016, ENISO 21420, EN407

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, X, 4, 4, F.

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, X, 4, 4, F
- Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα
- Να διατίθενται στα μεγέθη: 9 – 11



7. Γάντια μιας χρήσεως από νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.

Χαρακτηριστικά: Ελάχιστο μήκος 24cm.


Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο. Χωρίς latex.

Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Θα είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. AQL 1,5

Πρότυπα EN 374-1 (TypeB), EN 374-4, EN 374-5, EN ISO 21420

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Μήνας και Έτος κατασκευής και λήξης.
- Απαραίτητη η σήμανση στο κουτί με εικονοσήμο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
- Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL



8. Γάντια συγκολλητών

Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 40cm.

Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα, ραμμένα με κλωστές από Kevlar και με εσωτερική επένδυση από βαμβακερό ύφασμα, τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.


Πρότυπα EN 388:2016, EN 407, EN 12477, EN ISO 21420

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 2, 4, 4, X

Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4, 2, 3, X, 3, X

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονοσήμο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 2, 4, 4, X
- Εικονοσήμο προστασίας από θερμότητα και οι κωδικοί 4, 2, 3, X, 4, X



9. Γάντια μονωτικά Class 00

Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση.

Χαρακτηριστικά: Μήκος 36cm, ελάχιστο πάχος 0,05mm.

Κατασκευή από φυσικό rubberlatex υλικό χωρίς ραφές.

Πρότυπα: EN 60903

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς
- 00 (Προστασία μέχρι 500VAC)
- RC (αυξημένη αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
- Έτος και μήνας κατασκευής.
- Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC).
- Να διατίθεται σε μεγέθη 9 – 12.



10. Γάντια για προστασία από αλυσοπρίονο Class 0

Πεδίο χρήσης: Εργασίες που εκτελούνται με τη χρήση αλυσοπρίονου, όπως κλάδεμα και κοπή δέντρων, συντήρηση κήπων.

Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασμένα από βόειο δέρμα καιύφασμα. Το γάντι θα φέρει πλεκτή ελαστική μανσέτα και προστασία από κοψίματα στις ράχες και των δύο χεριών.

Κλάση προστασίας 0 (για ταχύτητα αλυσίδας 16m/sec) Πρότυπο EN ISO 11393-4

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από αλυσοπρίονο
- Να διατίθεται σε μεγέθη M, L, XL

EN ISO 11393-4:2020



Class 0 16 m/s

11. Γυαλιά τύπου goggles για χημικούς ή μηχανικούςκινδύνους

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνη) ή /και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόνος κ.α.)

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό υλικό, αρκετά μεγάλος για να μην εμποδίζει την όραση, με αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής. Το πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου θα είναι από PVC και θα διαθέτει ρυθμιζόμενο ελαστικό ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. Βάρος μέχρι 100gr.

Πρότυπο: EN166

Σήμανση:

- Στο πλαίσιο:
- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- BT Μηχανική αντοχή
- 3 προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
- 4 προστασία από σκόνη.
- 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.
- Στον οπτικό δίσκο:
- 1 Οπτική κλάση
- BT μηχανική αντοχή
- K προστασία έναντι τριβής
- N αντιθαμβωτική επίστρωση
- 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.
- Σήμανση 2C_1,2

12. Γυαλιά τύπου goggles οξυγονοκόλλησης

Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά – μάσκα με προστατευτικούς φακούς που ανασκάνονται όταν δεν γίνεται

συγκόλληση. Πλαίσιο εύκαμπτο από nylon με ελαστικό ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι. Οι εσωτερικοί φακοί θα είναι από άχρωμο πολυκαρβονικό υλικό, ενώ οι προστατευτικοί φακοί που ανασηκώνονται θα είναι από το ίδιο υλικό με βαθμίδα σκίασης 5. Βάρος μέχρι 160gr.

Πρότυπο EN 166, EN 169, EN 175

Σήμανση:

- Στο πλαίσιο:

- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.

• FT Μηχανική αντοχή

- Στον προστατευτικό φακό:

- 1 Οπτική κλάση
- FT Μηχανική αντοχή
- 5 βαθμός σκίασης
- N αντιθαμβωτική επίστρωση

13. Γυαλιά προστασίας διάφανα μεπλαϊνά

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες όπου ο εργαζόμενος μπορεί να εκτεθεί σε εκτοξεύσεις μικρών σωματιδίων και ελαφρών πιτσιλισμάτων υγρών.

Χαρακτηριστικά: Ενιαίος οπτικός δίσκος από άχρωμο πολυκαρβονικό υλικό που θα επιτρέπει καλή αντίληψη των χρωμάτων, με πλευρική προστασία, επαρκή μηχανική αντοχή, αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής. Οι βραχίονες στήριξης θα ρυθμίζονται στο μήκος και στην κλίση τους και θα επιδέχονται λυγίσματος για καλύτερη εφαρμογή. Βάρος μέχρι 40gr.

Πρότυπα: EN 166, EN

170 Σήμανση:

- Στους βραχίονες:

- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.

• FT Μηχανική αντοχή

- Στον οπτικό δίσκο:

- 1 Οπτική κλάση
- FT Μηχανική αντοχή.
- K Προστασία έναντι τριβής
- N Αντιθαμβωτική επίστρωση
- Σήμανση 2C_1,2

14. Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Οπτικοί δίσκοι από πολυκαρβονικό υλικό, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής. Θα έχουν μαλακά μαξιλάρια στη μύτη και μαλακές άκρες στους βραχίονες. Βάρος μέχρι 25gr.

Πρότυπα EN 166, EN 172

Σήμανση:

- Στους βραχίονες:

- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.

• FT Μηχανική αντοχή

- Στον οπτικό δίσκο:

- 1 Οπτική κλάση
- FT Μηχανική αντοχή.

- Κ Προστασία έναντι τριβής.
- Ν Αντιθαμβωτική επίστρωση
- Σήμανση 5_2,5

15. Ασπίδιο με πλέγμα για κλαδέματα με δύο ανταλλακτικά

Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση θαμνοκοπτικού ή βενζινοπρίονου.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος από πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα που ρυθμίζεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού με κοχλία. Συνολικό βάρος ασπιδίου και στηρίγματος μέχρι 400gr. Το ασπίδιο θα προμηθευτεί σε συσκευασία των 2 τεμαχίων.

Πρότυπο για το ασπίδιο: EN 1731

Σήμανση:

- Στο στήριγμα:
- CE
- Κατασκευαστής
- Στον οπτικό δίσκο:
- F Μηχανική αντοχή

16. Ασπίδιο προστασίας από υγρά

Πεδίο χρήσης: Στο πλύσιμο απορριμματοφόρων, κάδων, εξωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό υλικό με ολικό μήκος 18,5cm με αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα που ρυθμίζεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Συνολικό βάρος ασπιδίου και στηρίγματος μέχρι 400gr.

Πρότυπο EN 166

Σήμανση:

- Στο πλαίσιο:
- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- BT Μηχανική αντοχή
- Στον οπτικό δίσκο:
- 1 Οπτική κλάση
- BT Μηχανική αντοχή
- 3 προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
- 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.
- Κ προστασία έναντι τριβής
- Ν αντιθαμβωτική επίστρωση
- Σήμανση 2C_1,2

17. Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις

Χαρακτηριστικά: Μάσκα από συνθετικό υλικό που καλύπτει όλο το πρόσωπο και το πάνω μέρος του κεφαλιού και θα στηρίζεται στο κεφάλι με ειδικό στήριγμα για να μπορεί να ανασηκώνεται όταν δεν γίνεται ηλεκτροσυγκόλληση. Στην ηλεκτρονική μάσκα πριν από την έναρξη της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης είναι χαμηλός, επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την έναρξη της συγκόλλησης μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης (από 9 έως 13). Η ευαισθησία των φωτοκύτταρων και ο βαθμός σκίασης θα ρυθμίζονται με 2 μικρούς διακόπτες που θα βρίσκονται στο εσωτερικό της μάσκας. Διαστάσεις οπτικού δίσκου 100mmX 67mm. Βάρος μέχρι 500gr.

Πρότυπα: EN 166, EN 175, EN 379 (αυτόματα φίλτρα)

Σήμανση:

- Στο πλαίσιο:
- CE

- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- Στον οπτικό δίσκο:
- Β Μηχανική αντοχή
- 9 έως 13 βαθμός σκίασης

18. Ποδιά συγκολλητών

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις.

Χαρακτηριστικά: Ποδιά από ειδικά επεξεργασμένο βόειο δέρμα (κρούτα), πάχους 1,3mm. Θα δένει χιαστί στη πλάτη με ρυθμιζόμενους ιμάντες και θα έχει στο στήθος τσέπη με καπάκι που θα κλείνει με αυτοσύνδετη ταινία τύπου βέλκρο.

Πρότυπο EN ISO 11611

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας κατά την συγκόλληση.



EN ISO 11611

19. Ποδιά ολόσωμη προστασίας κηπουρών κατά την κοπή χόρτων με χορτοκοπτικό

Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση χορτοκοπτικού.

Χαρακτηριστικά: Ποδιά από συνθετικό υλικό, αδιάβροχη, με αντοχή στη τριβή και το σχίσιμο.

Σήμανση:

- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

20. Φιλτρόμασκα μιας χρήσεως FFP2

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από μικροσωματίδια και αερολύματα.

Χαρακτηριστικά: Φιλτρόμασκα που καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, της οποίας το κυρίως σώμα είναι από διηθητικό υλικό (πολυπροπυλένιο) που προστατεύει από αερολύματα και σωματίδια. Με διπλό ελαστικό ιμάντα σύσφιξης και βαλβίδα εκπνοής.

Οι φιλτρόμασκες είναι συσκευασμένες σε κουτιά ανά 10 τεμάχια.

Πρότυπα: EN 149

Σήμανση:

- CE
- FFP2 NRD
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος και μήνας κατασκευής και λήξης (στο κουτί)
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

21. Μάσκα ημίσεως προσώπου χωρίς τα φίλτρα

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Ενδεικτικά, σε συνοδούς απορριμματοφόρου, απασχολούμενους με τον καθαρισμό απορριμματοφόρων οχημάτων, κηπουρούς, εργάτες πρασίνου, ελαιοχρωματιστές, εργάτες ασφαλτόστρωσης κ.α.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα από συνθετικό υλικό που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Θα έχει ιμάντες προσαρμογής που θα ρυθμίζονται για καλή εφαρμογή στο κεφάλι του χρήστη. Θα φέρει διπλά φίλτρα για να είναι πιο άνετη. Με χαμηλή αντίσταση στην αναπνοή και ευρύ οπτικό πεδίο.

Πρότυπο EN 140

Σήμανση: Η μάσκα πρέπει να έχει ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

22. Ανταλλακτικά φίλτρα A1P3 μάσκας ημίσεως προσώπου

Πεδίο χρήσης: Ανταλλακτικά φίλτρα για την ανωτέρω μάσκα.

Χαρακτηριστικά: Διπλά φίλτρα A1 P3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς και σωματίδια. Θα πρέπει να κουμπώνουν στη μάσκα εύκολα, με μία κίνηση και να είναι του ιδίου κατασκευαστή.

Πρότυπο EN 14387

Σήμανση: Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE.
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος και μήνας κατασκευής και λήξης
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
- Χρωματικός κώδικας (καφέ και λευκό).

23. Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με φίλτρα A2B2E2K2HgP3R

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και στην αποχέτευση.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με πανοραμικό οπτικό πεδίο, ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη περιμετρική όραση, κατασκευασμένη από μαλακό συνθετικό υλικό με σιλικόνη στο εσωτερικό όπου εφάπτεται στη μύτη. Να διαθέτει 4 ρυθμιζόμενους ιμάντες προσαρμογής και να καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Ο φακός θα είναι από πολυκαρβονικό υλικό με αντοχή σε τριβή και χημικά. Θα έχει βάρος περίπου 400gr.

Η μάσκα θα δέχεται 2 φίλτρα που θα κουμπώνουν εύκολα με το σύστημα Bayonet. Πρέπει να επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος φίλτρου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το A2B2E2K2Hg P3 R (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικούς ατμούς, ανόργανα και όξινα αέρια, αμμωνία, υδράργυρο και σωματίδια.

Πρότυπα: EN 136 για τη μάσκα και EN 14387 για φίλτρα.

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE.
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος και μήνας κατασκευής (στα φίλτρα επίσης λήξης).
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
- Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και λευκό).

24. Ανταλλακτικά φίλτρα μάσκας A2B2E2K2HgP3R

Πεδίο χρήσης: Ανταλλακτικά φίλτρα για την ανωτέρω μάσκα.

Χαρακτηριστικά: Παρέχουν προστασία από οργανικούς ατμούς, ανόργανα και όξινα αέρια, αμμωνία, υδράργυρο και σωματίδια και κουμπώνουν στην παραπάνω μάσκα με το σύστημα Bayonet. Θα είναι της ίδιας μάρκας με την ανωτέρω μάσκα ολοκλήρου προσώπου.

Πρότυπο EN 14387

Σήμανση: Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE.
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος και μήνας κατασκευής και λήξης
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
- Χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και λευκό).

25. Γαλότσες S5

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες ή σε υγρούς χώρους.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από PVC με εσωτερική επένδυση από πολυεστέρα και

αντιολισθητική σόλα από PVC/Νιτρίλιοανθεκτική στους υδρογονάνθρακες (FO), με προστατευτικό δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.

Πρότυπο EN ISO 20345

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- FO
- Το σύμβολο S5 που συμβολίζει
 - Προστασία δακτύλων
 - Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
 - Αντίσταση στην υδατοπερατότητα και την απορρόφηση νερού
 - Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
 - Αντιστατικές ιδιότητες
- Αντίσταση στην ολίσθηση SRA
- Να διατίθενται σε μεγέθη 38 – 47

26. Αρβυλα S3

Πεδίο χρήσης: Για ασφάλεια των εργαζομένων από ολισθήματα και προστασία των δακτύλων των ποδιών και του πέλματος σε εργασίες που εγκυμονούν κινδύνους.

Χαρακτηριστικά: Αρβυλα από δέρμα προσώπου μόσχου. Να είναι άνετα, ανθεκτικά και να αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3S. Θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό περιστροφικό σύστημα δεσίματος – τύπου BOA – που να επιτρέπει την γρήγορη απασφάλιση και την ταχύτατη έξοδο του ποδιού από το υπόδημα εάν παραστεί ανάγκη. Θα διαθέτουν προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων έναντι κρούσης 200J από fiberglass. Η μύτη του παπουτσιού να είναι καλυμμένη από συνθετικό υλικό για πιστοποιημένα μεγαλύτερη αντοχή στη τριβή και την φθορά (SC). Η εσωτερική επένδυση θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα, και σχεδιασμένη με τέτοια τεχνολογία ώστε να επιτρέπει τον αερισμό του ποδιού, μειώνοντας την εφίδρωση.

Το άρβυλο θα διαθέτει από αφρό πολυουρεθάνης μεταβλητού πάχους (πιο λεπτό μπροστά, πιο παχύ στην περιοχή της φτέρνας), που θα απορροφάει τους κραδασμούς και θα έχει αντιστατικές ιδιότητες. Η εξωτερική σόλα θα είναι σύνθετη, με αντιολισθητικές ιδιότητες, με αυλακώσεις και ιδιαίτερα με μεγάλη αυλάκωση στην μεσαία περιοχή, για να ενισχύεται η πρόσφυση κατά την εργασία σε σκάλες.

Πρότυπο EN ISO 20345

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- Το σύμβολο S3S που συμβολίζει
 - Προστασία δακτύλων
 - Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
 - Αντίσταση στην υδατοπερατότητα και την απορρόφηση νερού
 - Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
 - Αντιστατικές ιδιότητες
- Αντίσταση στην ολίσθηση SR
- Αντοχή στους υδρογονάνθρακες FO
- Να διατίθενται σε μεγέθη 38 – 47

27. Παπούτσι εργασίας καταμετρητών

Πεδίο χρήσης: Για τους καταμετρητές της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

Χαρακτηριστικά: Παπούτσι εργασίας ασφαλείας χαμηλό, από δέρμα appra. Να είναι μαλακό και ελαφρύ, όχι βαρύτερο από 530gr και κατάλληλο για βάδισμα. Να έχει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων έναντι κρούσης 200J από nanocarbon και συνθετικό υλικό έναντι διάτρησης. Η σόλα θα είναι εξωτερικά από rubber (NBR) με ιδιαίτερες αντιολισθητικές ιδιότητες.

Πρότυπο EN ISO 20345

Σήμανση:

- CE
- S3, ESD, SRC
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- Να διατίθενται σε μεγέθη 40 – 47

28. Αρβυλα για ηλεκτρολόγους

Πεδίο χρήσης: Για τους ηλεκτρολόγους.

Χαρακτηριστικά: Αρβυλο ασφαλείας ηλεκτρολόγων, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με μη μεταλλικά ένθετα προστασίας από τη διάτρηση στη σόλα και στα δάκτυλα για αντοχή στην κρούση έως και 200 Joule . Λόγω της χρήσης τους, τα υποδήματα δεν πρέπει να φέρουν σε κανένα σημείο (εσωτερικά ή εξωτερικά) μεταλλικά μέρη ή εξαρτήματα όπως κλιπς, οπές διέλευσης των κορδονιών κλπ.

Θα είναι κατασκευασμένα από υδατοαπωθητικό δέρμα πάχους 1,8-2,0 mm, με εσωτερική μεμβράνη που μπλοκάρει το νερό και τον άνεμο (WRU, WR), ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού και διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες. Ο πάτος τους θα είναι διηλεκτρικός, ανατομικός, αφαιρούμενος, με ενεργό άνθρακα, διαπνέων και αντιβακτηριδιακός. Θα έχουν σόλα κατασκευασμένη από μονωτική πολυουρεθάνη δύο πυκνοτήτων και εξωτερικά από μονωτικό rubber το οποίο έχει την ιδιότητα να έχει μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά από τριβή, να αντέχει στην επαφή με θερμοκρασία έως και 300 C για 60” (HRO) και να έχει μεγαλύτερη αντοχή σε παράγωγα πετρελαίου (FO). Με αντιολισθητικές ιδιότητες (SRC).

Τα υποδήματα να έχουν στη σόλα διηλεκτρική αντοχή μέχρι 20.000 Volt (ASTM F2413-11).

Πρότυπο: EN ISO 20345

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος

SB που συμβολίζει τη βασική απαίτηση ασφαλείας δηλαδή την προστασία δακτύλων για κρούση ως 200J.

P προστασία της σόλας έναντι διάτρησης

E απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα

WRU, WR αδιάβροχο υπόδημα

HRO αντοχή της εξωτερικής σόλας στην επαφή με θερμότητα

CI, σόλα μονωτική στο κρύο

HI, σόλα μονωτική στη ζέστη

FO αντοχή σε παράγωγα πετρελαίου

Αντίσταση στην ολίσθηση SRC

Να διατίθενται σε μεγέθη 40 – 47

29. Γιλέκο ανακλαστικά διάτρητο

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαριότητα).

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες και δύο κάθετες λωρίδες από ειδικό αντανάκλαστικό υλικό. Υλικό κατασκευής 100% πολυεστέρας. Το γιλέκο θα είναι διάτρητο για να επιτρέπει τον καλύτερο αερισμό του κορμού του χρήστη, ενώ ταυτόχρονα θα είναι ανθεκτικό και δεν θα χάνει το σχήμα του λόγω της διάτρητης επιφάνειας.

Το γιλέκο θα κλείνει με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro.

Θα φέρει στην πλάτη την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» σε μέγεθος και χρώμα κατ’ επιλογή του Δήμου.

Πρότυπο EN ISO 20471, κλάση 2

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος
- Εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 2

- Να διατίθεται σε μεγέθη M – 4XL

30. Νιτσεράδα

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο υπό βροχή κατά τους χειμερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του EN 343 σε ότι αφορά την απόδοση του ενδύματος στη βροχή. Τα επίπεδα σύμφωνα με το πρότυπο αυτό θα είναι:

- Αδιαβροχοποίηση 3
- Διαπνοή 1

Θα είναι κατασκευασμένες από ελαστικό ύφασμα με επικάλυψη πολυουρεθάνης σε πολυεστέρα. Τα σημεία που ενώνονται τα τμήματα του ρούχου θα είναι κολλημένα και όχι ραμμένα, ώστε να είναι τελείως αδιάβροχες. Οι νιτσεράδες θα περιλαμβάνουν πάνω και κάτω μέρος (χιτώνιο και παντελόνι) και θα έχουν χρώμα ανακλαστικό κίτρινο.

Το Χιτώνιο θα διαθέτει:

- 2 οριζόντιες τυπωμένες ανακλαστικές ταινίες στο σώμα και τα μανίκια και 2 κάθετες στο σώμα.
- Θα κλείνει με φερμουάρ που καλύπτεται με πατιλέτα.
- Διπλές μανσέτες.
- 2 τσέπες μπροστά που θα κλείνουν με καπάκι.
- Κουκούλα που θα διπλώνει στον γιακά όταν δεν χρησιμοποιείται.


Το Παντελόνι θα διαθέτει:

- 2 οριζόντιες τυπωμένες ανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια.
- Λάστιχο στη μέση.

Πρότυπα: EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος.
- Εικονόσημο για ανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 3.
- Εικονόσημο για αδιάβροχες ενδυμασίες και οι κωδικοί 3, 1, X
- Να διατίθεται σε μεγέθη S - 3XL



31. Αδιάβροχο μπουφάν

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα κάτω από κακές καιρικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο και ιδιαίτερα διαπνέον μπουφάν με φωσφορίζε χρώμα κατά το μεγαλύτερο μέρος του για να διακρίνεται εύκολα. Από ελαστικό ripstop ύφασμα από 100% πολυεστέρα με διπλή επικάλυψη πολυουρεθάνης και στεγανές ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού. Επίσης, οι μανσέτες θα πρέπει να ρυθμίζονται με Velcro για καλύτερη εφαρμογή. Εσωτερικά θα διαθέτει λεπτή επένδυση από πολυεστέρα. Θα διαθέτει δύο οριζόντιες τυπωμένες ανακλαστικές ταινίες στο σώμα και τα μανίκια και δύο κάθετες στο σώμα. Θα έχει τρεις εξωτερικές και μία εσωτερική τσέπη, οι οποίες θα κλείνουν με φερμουάρ. Η κουκούλα του μπουφάν θα είναι σταθερή και θα διπλώνει μέσα στο γιακά.

Εσωτερικά στο μπουφάν αυτό θα μπορεί να προσαρμοστεί, εφόσον υπάρχουν συνθήκες ψύχους, μπουφάν Softshell με αφαιρούμενα μανίκια, επίσης ανακλαστικό κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Θα είναι κατασκευασμένο από ελαστικό ύφασμα ripstop από πολυεστέρα με τρεις στρώσεις από μεμβράνη TPU.

Εσωτερικά θα έχει επένδυση από πολυεστερικό φλιν, προκειμένου να παγιδεύεται η θερμότητα και να

αυξάνεται η αίσθηση της ζέστης. Θα διαθέτει αφαιρούμενη κουκούλα και Velcro για τη ρύθμιση των μανικιών. Τα μανίκια θα φέρουν δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες ενώ το κυρίως σώμα θα φέρει μία οριζόντια και δύο κάθετες, για αυξημένη ορατότητα. Θα διαθέτει δύο εξωτερικές τσέπες και μία εσωτερική, όλες με φερμουάρ.

Πρότυπα: Εξωτερικό μπουφάν: ENISO 13688, ENISO 20471 Class 3, EN 343 Class 3,4,X.

Εσωτερικό μπουφάν: ENISO 13688, ENISO 20471 Class 2

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος.

Μεγέθη: S- 4XL.

32. Παντελόνι εργασίας σκούρου μπλε χρώματος

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους.

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ανθεκτικό ύφασμα, ανεξίτηλο, sanforized. Θα πρέπει να είναι ελαφρύ, με βάρος που να μην υπερβαίνει τα 260 gr/m². Να έχει ενισχυμένες διπλές ραφές, ελαστικές πλευρές στη μέση για μεγαλύτερη άνεση και θηλίες για ζώνη. Να φέρει σε κάθε μπατζάκι δύο αντανακλαστικές ταινίες ασημί 5cm, για να διακρίνεται πιο εύκολα ο εργαζόμενος σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Θα διαθέτει τουλάχιστον 6 τσέπες, εκ των οποίων οι 4 να κλείνουν με καπάκια για μεγαλύτερη ασφάλεια των αντικειμένων που θα αποθηκεύονται. Μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ υψηλής αντοχής και κουμπί. Σε χρώμα μπλε σκούρο.

Πρότυπα: EN ISO 13688, EN 17353:2020 Type B2

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος.
- Να διατίθεται σε μεγέθη S – 4XL.

33. Μπλούζα T-shirt

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους.

Χαρακτηριστικά: Κοντομάνικη μπλούζα από ύφασμα 100% βαμβακερό, βάρους 205 gr/m² με δυνατότητα να πλένεται μέχρι τους 60 βαθμούς C. Το ύφασμα θα είναι ελεγμένο σύμφωνα με το OEKO-TEX Standard 100.

Σήμανση:

- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος
- Να διατίθεται σε μεγέθη S – 4XL

34. Καπέλο τζόκεϊ μπλε

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου τζόκεϊ σκούρου μπλε χρώματος από ύφασμα 100% βαμβακερό. Το μέγεθος θα ρυθμίζεται με ταινίες που θα συνδέονται με αυτοσύνδετη ταινία τύπου βέλκρο στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

35. Ποδιά τύπου σαμαράκι

Πεδίο χρήσης: Για τις εργαζόμενες στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά: Ποδιά αμάνικη από 100% πολυεστερικό ύφασμα για να μη λεκιάζει. Με λαιμόκοψη τύπου V και μία μεγάλη τσέπη μπροστά. Η ποδιά θα αποτελείται από δύο φύλλα που θα τυλίγουν το σώμα της εργαζόμενης και θα έχει μήκος τουλάχιστον 80cm. Το πλάτος της θα ρυθμίζεται με κορδόνια,

Το χρώμα θα είναι κατ' επιλογή της υπηρεσίας.

36. Αντιολισθητικά παπούτσια καθαριστριών

Πεδίο χρήσης: Για τις εργαζόμενες στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά: Χαμηλό παπούτσι εργασίας χωρίς προστασία από μαλακό δέρμα και συνθετικό υλικό, επεξεργασμένα ώστε να απωθούν τα υγρά. Θα έχει αποσπώμενους πάτους και μεμβράνη για προστασία από ζεστά υγρά. Η σύσφιξη στο πόδι θα γίνεται με κορδόνι. Η σόλα θα πρέπει να έχει αντιολισθητικές ιδιότητες.

Πρότυπο EN ISO 20347

Σήμανση:

- CE
- OB E
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- Αντίσταση στην ολίσθηση SRC
- Να διατίθενται σε μεγέθη 36 –43

37. Επικαλαμίδες προστασίας για χρήση από κηπουρούς κατά την κοπή χόρτων με χορτοκοπτικό

Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση χορτοκοπτικού.

Χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένες από πολυεθυλένιο εξωτερικά, προστατεύουν την κνήμη και τα γόνατα του χρήστη κατά τη χρήση του χορτοκοπτικού. Εσωτερικά θα είναι μαλακές προς άνεση του χρήστη. Θα στηρίζονται στο πόδι με ρυθμιζόμενους ιμάντες με πόρπες.


38. Φόρμα προστασίας από χημικά μιας χρήσης

Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς.

Χαρακτηριστικά: Ενιαία στολή από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που θα προστατεύει από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, σκόνες, spray και μολυσματικούς παράγοντες ενώ παράλληλα θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Θα είναι αντιστατική και θα διαθέτει λάστιχο στη κουκούλα, τη μέση, τους καρπούς και τους αστραγάλους. Επίσης θα διαθέτει σφραγισμένες ραφές και θα κλείνει με φερμουάρ που θα καλύπτεται από πατιλέτα που σφραγίζει.

Πρότυπα: EN ISO 13688, EN 13034, EN ISO 13982-1, EN 14605, EN 14126, EN 1073, EN 1149. Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος και μήνας κατασκευής (στη συσκευασία), Μέγεθος
- Εικονόσημα προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, σκόνες, σπρέι και μολυσματικούς παράγοντες.



- Να διατίθεται σε μεγέθη L – 3XL

39. Κράνος

Πεδίο χρήσης: Για τους συνοδούς απορριμματοφόρων.

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο.

Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα πρέπει:

- Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι υφασμάτινοι και όχι από σκληρό πλαστικό.
- Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.
- Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση η οποία μπορεί να αντικαθίσταται.
- Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.

- Το κράνος να φέρει υποσιάγωνο για την καλύτερη στερέωσή του στο κεφάλι του χρήστη.

Για χρήση σε θερμοκρασίες -30°C +50°C

Πρότυπο: EN 397

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής

40. Κασκέτο προστασίας από κρούσεις

Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες

Χαρακτηριστικά: Κασκέτο αντικραδασμικό, εργονομικό, κατασκευασμένο από κίτρινο ανακλαστικό ύφασμα, με δικτυωτό, αεριζόμενο, μπλε τμήμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Θα διαθέτει μακρύ γείσο (7cm) για μέγιστη προστασία από μικρές κρούσεις και έντονο φως. Εσωτερικά θα είναι εξοπλισμένο με κέλυφος από ABS με μαλακή ενίσχυση για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Το μέγεθος θα ρυθμίζεται με ταινία τύπου βέλκρο στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Πρότυπο EN 812

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής

41. Κράνος με ασπίδιο για προστασία από ηλεκτρικό τόξο

Πεδίο εφαρμογής: Σε ηλεκτρολογικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά: Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο. Η διάταξη θα αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Κράνος: Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό (ABS) και θα προσφέρει διηλεκτρική προστασία κατ' ελάχιστον για 400 VAC. Θα έχει κατακόρυφους υφασμάτινους ιμάντες, ενώ ο κεφαλόδεσμος θα είναι αντικαταστάσιμος και πλενόμενος. Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Επίσης θα υπάρχει υποσιάγωνο που θα δένει στο κράνος σε 4 σημεία

Πρότυπα EN 397, EN 50365

Σήμανση:

- CE
 - Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
 - MMLD
 - Εικονόσημο διηλεκτρικής αντοχής τουλάχιστον 440 VAC.
 - Ασπίδιο: Θα προσφέρει προστασία από ηλεκτρικό τόξο, λιωμένα μέταλλα και προστασία από UV. Θα έχει οπτική κλάση 1 και βαθμό 2C_1,2. Επίσης θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο K) και έναντι θάμβωσης (σύμβολο N).
- Πρότυπα EN 166, EN 170
- Σήμανση:
- CE
 - 1 οπτική κλάση, 2C_1,2 βαθμός σκίασης.
 - AT μηχανική αντοχή
 - 8 προστασία από ηλεκτρικό τόξο
 - 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.
 - K προστασία έναντι τριβής
 - N Αντιθαμβωτική επίστρωση

42. Αδιάβροχες ποδιές

Πεδίο χρήσης: Κατά το πλύσιμο κάδων, οχημάτων κ.α.

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό που θα δένουν με ιμάντες.

Πρότυπα: EN ISO 13688, EN 14605

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριοπιστοποίησης.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες

**43. Ωτοασπίδες**

Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 dB, για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.

Χαρακτηριστικά: Θα διαθέτουν κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με μεταλλικούς βραχίονες που επιμηκύνονται για καλύτερη εφαρμογή. Το τμήμα των κελυφών και της στεφάνης που θα έρχονται σε επαφή με το κεφάλι του εργαζομένου θα είναι επενδυμένα από μαλακό υλικό. Με SNR μεγαλύτερο των 30dB.

Πρότυπο EN 352 – 1.

Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εργαστήριοπιστοποίησης.
- Βαθμός SNR (dB)

44. Οτοβύσματα

Πεδίο χρήσης: Σε διάφορες εργασίες που απαιτείται προστασία από το θόρυβο.

Χαρακτηριστικά: Θα είναι κατασκευασμένα από μαλακό TPR και δεν θα χρειάζονται διαμόρφωση με πίεση κατά την εφαρμογή, αλλά θα είναι προ-διαμορφωμένα, ιδιαίτερα μαλακά και δεν θα ενοχλούν τον ακουστικό πόρο του χρήστη. Θα συνδέονται μευφασμάτινο κορδόνι για να περιοριστεί ο κίνδυνος απώλειάς τους. SNR 34dB.

Πρότυπο EN 352 – 2.

Σήμανση: Τα οτοβύσματα θα έχουν στην συσκευασία τους τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εργαστήριοπιστοποίησης.
- Βαθμός SNR (dB).

45. Επιγονατίδες

Πεδίο χρήσης: Στα τεχνικά συνεργεία.

Χαρακτηριστικά: Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες εξωτερικά από σκληρό υλικό με ανάγλυφη επιφάνεια που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή και εσωτερικά θα φέρουν μαλακό πυρήνα για να αποσβένει την πίεση στα γόνατα. Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ρυθμιζόμενων ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες τύπου Velcro.

Πρότυπο EN 14404

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

46. Ολόσωμες εξαρτήσεις και ανακόπτες

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους στα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου.

Χαρακτηριστικά:

Διηλεκτρική ζώνη ασφαλείας με 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο – θωρακικό), 2 σημεία στήριξης κατά την εργασία, με ζώνη μέσης, πιστοποιημένη για βάρος χρήστη 140 kg. Η ζώνη δεν θα υπερβαίνει στο βάρος τα 2Kgr.

Πρότυπα EN 361, EN 358, EN 365

Ρυθμιζόμενο σχοινί από πλεγμένο συνθετικό υλικό για ζώνη εναερίτων μήκους από 0,20m ως 2m, διαμέτρου 10,5mm με αυτόματη διάταξη για εύκολη ρύθμιση με το ένα χέρι και σίγουρη ασφάλιση του επιθυμητού μήκους. Συνοδεύεται με ένα κρίκο και ένα άγκιστρο αυτόματης ασφάλισης, επίσης διαθέτει διάταξη που μαρτυρεί αν υπήρξε πτώση.

Πρότυπα EN 358, EN 365

Σήμανση: για τη ζώνη και το σχοινί

• CE

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.

ΟΜΑΔΑ Β

1. Παντελόνι με τσέπες

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους στην Πολιτική Προστασία.

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας σε στρατιωτικό στιλ, μπλε χρώματος. Κατασκευασμένο από λεπτό ύφασμα, 100% βαμβάκερό. Θα πρέπει να είναι ελαφρύ, όχι βαρύτερο από 200 gr/m². Να διαθέτει λάστιχο πίσω στην μέση για καλύτερη εφαρμογή και ενισχυμένες διπλές ραφές στην περιοχή του καβάλου και εξωτερικά για περισσότερη αντοχή. Θα έχει 6 τουλάχιστον τσέπες για άφθονη αποθήκευση, εκ των οποίων 2 πλαϊνές μεγάλης χωρητικότητας που θα κλείνουν με καπάκι και Velcro. Να διατίθεται σε μεγέθη XS – 4XL.

Σήμανση:

• Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος

• Μέγεθος

2. Μπλουζα T-shirt

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους στην Πολιτική Προστασία.

Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι με κοντό μανίκι T-shirt, μπλε χρώματος. Κατασκευασμένο από ύφασμα 100% βαμβάκερό. Να έχει στρογγυλή λαιμόκοψη, με φάσα-λωρίδα κάλυψης ραφών. Να είναι ελεγμένο για επιβλαβείς ουσίες σύμφωνα με το πρότυπο OEKO-TEX Standard 100. Το βάρος του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 170 gr/m². Θα φέρει εκτυπώσεις σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Να διατίθεται σε μεγέθη S – 3XL.

Σήμανση:

• Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος

• Μέγεθος

3. Μπλουζα Polo

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους στην Πολιτική Προστασία.

Χαρακτηριστικά: Κοντομάνικο μπλουζάκι τύπου polo, μπλε χρώματος. Κατασκευασμένο από ύφασμα 100% βαμβάκερό, καλής ποιότητας. Να έχει γιακά και άνοιγμα με τρία κουμπιά στην λαιμόκοψη, ίδιου χρώματος. Να είναι ελεγμένο για επιβλαβείς ουσίες σύμφωνα με το πρότυπο OEKO-TEX Standard 100. Το βάρος του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 180 gr/m². Θα φέρει εκτυπώσεις σε σημεία που θα

υποδείξει η Υπηρεσία. Να διατίθεται σε μεγέθη S – 3XL.

Σήμανση:

- Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος
- Μέγεθος

4. Μπλούζα Φούτερ

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους στην Πολιτική Προστασία.

Χαρακτηριστικά: Μακρυμάνικο φούτερμπλε χρώματος. Κατασκευασμένο από ύφασμα καλής ποιότητας με σύνθεση 80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρα. Να διαθέτει ελαστικές μανσέτες, λαιμό και ελαστικό τελείωμα στο κάτω μέρος από βαμβάκι και Lycra. Να είναι ελεγμένο για επιβλαβείς ουσίες σύμφωνα με το πρότυπο OEKO–TEX Standard 100. Το βάρος του θα είναι περίπου 280 gr/m2. Θα φέρει εκτυπώσεις σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Να διατίθεται σε μεγέθη S – 3XL.

Σήμανση:

- Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος
- Μέγεθος

5. Μπουφάν Αντιανεμικό

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά: Μπουφάν τύπου Softshell αντιανεμικό, αδιάβροχο, ελαφρύ και διαπνέον. Κατασκευασμένο από 96% πολυεστέρα και 6% ελασάνη. Με εσωτερική επένδυση fleece από πολυεστέρα, για προστασία του χρήστη από το κρύο. Μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ που φέρει εσωτερική πατιλέτα. Να έχει ενισχύσεις από ύφασμα πολυεστέρα στις άκρες των μανικιών και στο κάτω μέρος του μπουφάν. Οι μανσέτες θα ρυθμίζονται με ταινία τύπου Velcro προκειμένου να μην υπάρχει διαφυγή της εσωτερικής θερμότητας, παρέχοντας καλύτερη προστασία από το κρύο. Να διαθέτει 5 τσέπες εξωτερικά. Χρώμα: Μαύρο. Να διατίθεται σε μεγέθη S – 3XL.

Σήμανση:

- Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος
- Μέγεθος

6. Μπουφάν Ψύχους 5 σε 1

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο μπουφάν 5 σε 1, με αποσπώμενη επένδυση που θα μπορεί να φορεθεί σαν ξεχωριστό μπουφάν, η οποία θα έχει επιπλέον αποσπώμενα μανίκια ώστε να μπορεί να φορεθεί και σαν γιλέκο όταν είναι επιθυμητό (για μεγαλύτερη άνεση κινήσεων). Το εξωτερικό μπουφάν θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα Oxford 100% πολυεστέρα, με επικάλυψη πολυουρεθάνης. Η επένδυση θα είναι από 100% πολυεστέρα. Με στεγανές ραφές. Να έχει ψηλό γιακά με fleece επένδυση και ενσωματωμένη κουκούλα, που θα διπλώνει σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του γιακά όταν δεν χρησιμοποιείται. Μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ που καλύπτεται με πατιλέτα. Οι μανσέτες να μπορούν να ρυθμίζονται μέσω Velcro, για ασφαλή εφαρμογή και αποφυγή απώλειας θερμότητας. Το χρώμα του θα πρέπει να είναι ανακλαστικό κίτρινο υψηλής ορατότητας και σκούρο μπλε στο κάτω μέρος. Θα φέρει δύο οριζόντιες και δύο κάθετες ανακλαστικές ταινίες στον κορμό και 2 οριζόντιες στα μανίκια, για καλύτερο εντοπισμό του χρήστη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Θα διαθέτει συνολικά τουλάχιστον 6 τσέπες. Να διατίθεται σε μεγέθη S – 4XL.

Πρότυπα: ENISO 20471 (Class 3), EN342, EN343 (Class 3:1), ENISO 13688

Σήμανση:

- CE
- Εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 3
- Εικονόσημο για αδιάβροχες ενδυμασίες και οι κωδικοί 3,1
- Εικονόσημο για προστασία από το ψύχος
- Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος

- Μέγεθος



EN ISO 20471 EN 343 EN 342

7. Ανακλαστικό Γιλέκο

Πεδίο χρήσης: Σε περιπτώσεις αντιμετώπισης καταστάσεων όπου απαιτείται η εύκολη διάκριση του χρήστη υπό συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο κίτρινο χρώμα, κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα. Θα πρέπει να είναι ελαφρύ, άνετο και ανθεκτικό. Να έχει δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανakλαστικό υλικό. Μπροστινό κλείσιμο μεαντοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. Θα φέρει εκτυπώσεις σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Να διατίθεται σε μεγέθη S – 3XL.

Πρότυπο: ENISO 13688, ENISO 20471 (Class 2)

Σήμανση:

- CE
- Εικονόσημο για αντανakλαστικές ενδυμασίες
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Μέγεθος

8. Καπέλο Τζόκεϊ κόκκινο

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους στην Πολιτική Προστασία.

Χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου τζόκεϊ, κόκκινου χρώματος. Κατασκευασμένο από 100% ελαφρύ βουρτσισμένο βαμβάκι. Να είναι πεντάφυλλο, με κυρτό γείσο. Το μέγεθος θα ρυθμίζεται με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro στο πίσω μέρος του κεφαλιού, για τέλεια εφαρμογή στον χρήστη. Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 οπές εξαερισμού για μεγαλύτερη άνεση. Το βάρος του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 180 gr/m2. Θα φέρει εκτυπώσεις σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Σήμανση:

- Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος

9. Μπαλακλάβα

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους στην Πολιτική Προστασία.

Χαρακτηριστικά: Σκούφος τύπου Balaclava, κατασκευασμένος από διαπνέον ύφασμα με σύνθεση από πολυεστέρα και ελαστάνη σε ποσοστό τουλάχιστον 10%. Να έχει εσωτερική επένδυση από μαλακό, λεπτό Micro-φλις για καλύτερη προστασία από το ψύχος.

Σήμανση:

- Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος

10. Αρβυλα ασφαλείας S3

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους στην Πολιτική Προστασία.

Χαρακτηριστικά: Μποτάκι ασφαλείας από δέρμα μόσχου, με υδατοαπωθητική επεξεργασία σε όλη την επιφάνειά του. Να είναι άνετο, ανθεκτικό και να αντιστοιχεί στον βαθμό προστασίας S3. Δεν θα έχει μεταλλικά μέρη. Θα διαθέτει συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων έναντι κρούσης 200J και συνθετικό προστατευτικό πέλματος έναντι διάτρησης. Η μύτη του παπουτσιού θα είναι ενισχυμένη από πρόσθετο υλικό για μεγαλύτερη αντοχή στη τριβή και την φθορά. Η εσωτερική επένδυση θα πρέπει να είναι από δίχτυ πολυαμίδιου, και σχεδιασμένη με τέτοια τεχνολογία ώστε να επιτρέπει τον αερισμό του ποδιού, μειώνοντας την εφίδρωση. Η ενδιάμεση σόλα θα είναι από πολυαμίδιο – EVA, με αντιστατική επεξεργασία, που θα απορροφάει τους κραδασμούς. Η εξωτερική σόλα θα είναι σύνθετη, από

πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας, με αντιολισθητικές ιδιότητες και αυλακώσεις. Με ανακλαστικές λεπτομέρειες για να κάνει πιο διακριτή την παρουσία του εργαζόμενου σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Χρώμα: Μαύρο. Να διατίθεται σε νούμερα 36 – 47.

Πρότυπο: EN ISO 20345

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος
- Μέγεθος
- Αντίσταση στην ολίσθηση SRC
- Το σύμβολο S3 που συμβολίζει:
 - Προστασία δακτύλων
 - Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
 - Αντίσταση στην υδατοπερατότητα και την απορρόφηση νερού
 - Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
 - Αντιστατικές ιδιότητες

11. Σακάκι Βραδυφλεγές

Πεδίο χρήσης: Για τη προσέγγιση και κατάσβεση πυρκαγιών.

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές σακάκι με έμφυτη αντοχή στις φλόγες και τη θερμότητα, κατασκευασμένο από ανθεκτικό will συνθετικό ύφασμα που να περιέχει στη σύνθεσή του modacrylic σε ποσοστό τουλάχιστον 60%. Το ύφασμα θα είναι πιστοποιημένο κατά OEKO - TEX Standard 100. Να είναι διαπνέον και άνετο. Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 270gr/m². Να διαθέτει ψηλό κολάρο που θα ασφαλίσει με Velcro για την αποτελεσματική προστασία του λαιμού. Μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ που θα καλύπτεται από πατιλέτα. Θα έχει δύο ευρύχωρες τσέπες στο ύψος του στήθους, που θα κλείνουν με καπάκι και Velcro. Οι μανσέτες να είναι ελαστικές. Θα πρέπει να υπάρχουν ανακλαστικές λεπτομέρειες στο στήθος και στα μανίκια για καλύτερο εντοπισμό του χρήστη σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Να έχει αντιστατικές ιδιότητες. Χρώμα: Μπλε Σκούρο.

Πρότυπα: EN 13688:2022, EN ISO 11611:2015 (Class:1, A1+A2), EN ISO 11612:2015 (Class:1, A1+A2, B1, C1, E3, F1), EN 1149-5, EN 61482-2

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος
- Μέγεθος

12. Παντελόνι Βραδυφλεγές

Πεδίο χρήσης: Για τη προσέγγιση και κατάσβεση πυρκαγιών.

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές παντελόνι με έμφυτη αντοχή στις φλόγες και τη θερμότητα, κατασκευασμένο από ανθεκτικό will συνθετικό ύφασμα που να περιέχει στη σύνθεσή του modacrylic σε ποσοστό τουλάχιστον 60. Το ύφασμα θα είναι πιστοποιημένο κατά OEKO - TEX Standard 100. Να είναι διαπνέον και άνετο. Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 270gr/m². Θα έχει δύο ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες και μία πίσω τσέπη, οι οποίες θα κλείνουν με καπάκι και Velcro. Να έχει αντιστατικές ιδιότητες. Χρώμα: Μπλε Σκούρο.

Πρότυπα: EN 13688:2022, EN ISO 11611:2015 (Class:1, A1+A2), EN ISO 11612:2015 (Class:1, A1+A2, B1, C1, E3, F1), EN 1149-5, EN 61482-2

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος
- Μέγεθος

13. Γάντια για Πυροσβέστες

Πεδίο χρήσης: Για τη προσέγγιση και κατάσβεση πυρκαγιών.

Χαρακτηριστικά: Γάντια πυρασφάλειας κατασκευασμένα από ανθεκτικό στη θερμότητα δέρμα. Θα είναι αδιάβροχα, και θα προσφέρουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα προστασίας ενάντια σε θερμικούς κινδύνους και σε κινδύνους κοπής και διάτρησης. Να έχουν υψηλές αντοχές στις τριβές και το σκίσιμο. Τα ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών των γαντιών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 388 θα είναι 4, 4, 4, 4. Θα έχουν ένδειξη 4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 407. Με ειδική ενίσχυση στο επάνω μέρος που θα προσφέρει επιπλέον προστασία στις αρθρώσεις. Εσωτερικά να διαθέτουν διαπνέουσα μεμβράνη που θα εξασφαλίζει αδιάβροχη και αντιανεμική προστασία. Πρέπει να έχουν μακριά μανσέτα από Kevlar που θα ασφαλίσει με ταινία τύπου Velcro για άριστη εφαρμογή. Η μανσέτα θα φέρει στο επάνω μέρος της αντανakλαστική ταινία για καλύτερο εντοπισμό του χρήστη σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, και στην άκρη της θα διαθέτει ειδικό πιαστράκι για την εύκολη ανάρτηση των γαντιών όταν δεν θα χρησιμοποιούνται.

Πρότυπο: EN659:2003+A1 2008+ AC:2009

Σήμανση:

- CE
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 4, 4, 4
- Εικονόσημο προστασίας για πυροσβέστες
- Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος

14. Πυροσβεστικές Μπότες

Πεδίο χρήσης: Για τη προσέγγιση και κατάσβεση πυρκαγιών.

Χαρακτηριστικά: Μπότες πυρόσβεσης με ύψος μέχρι την κνήμη, κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας αδιαβροχοποιημένο και διαπνέον δέρμα. Το επίπεδο προστασίας τους να είναι S3, με ασφάλεια A, E, FO, HI, HRO, P, SRC, WRU. Θα πρέπει να είναι αντιολισθητικές. Να διαθέτουν ατσάλινο προστατευτικό δακτύλων και αδιάτρητη μεσαία σόλα από ανοξείδωτο ατσάλι. Η αντιστατική τους σόλα να αποτρέπει τη συσσώρευση του στατικού ηλεκτρισμού. Θα αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 250°C και θα είναι ανθεκτικές σε πετρέλαια και λάδια. Οι κλωστές που θα έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους να είναι βραδύκαυστες και ανακλαστικές. Θα πρέπει να υπάρχουν ανακλαστικές λεπτομέρειες και ανακλαστική ταινία στο πίσω μέρος τους για καλύτερο εντοπισμό του χρήστη σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Να δένουν με κορδόνια αλλά να διαθέτουν και φερμουάρ ταχείας απελευθέρωσης. Το ύψος τους να είναι 27 cm και το βάρος τους 2 kg ανά ζεύγος. Να διατίθενται σε νούμερα 36 – 48.

Πρότυπο: EN 15090:2012.

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος
- Μέγεθος

15. Στολή Πυρόσβεσης

Πεδίο χρήσης: Για τη προσέγγιση και κατάσβεση πυρκαγιών.

Χαρακτηριστικά: Στολές δύο τεμαχίων (σακάκι & παντελόνι), κατασκευασμένες από ύφασμα 100% DuPontNomex, που θα προσφέρει έμφυτη και μόνιμη προστασία από θερμότητα (εξ' επαφής ή ακτινοβολούμενη), από φλόγα και από θερμική ακτινοβολία, με υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό, ελαφρύ, ανθεκτικό στο σκίσιμο και αντιστατικό. Το ύφασμα θα είναι πιστοποιημένο κατά OEKO - TEX Standard 100.

Το σακάκι θα κλείνει με φερμουάρ επικαλυπτόμενο με πατιλέτα που θα κλείνει με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. Να έχει 2 τσέπες στο στήθος με φερμουάρ και μικρή μακρόστενη τσέπη για εφαρμογή ασύρματου. Τα μανίκια θα κλείνουν με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. Ο γιακάς θα είναι αναδιπλούμενος με επιπλέον εσωτερικό ύφασμα για προστασία του λαιμού. Το σακάκι θα έχει σε

διάφορα σημεία Velcroγια σήματα και θα είναι χρώματος μπλε με αντανakλαστικές ταινίες (κίτρινο – ασημί – κίτρινο) 3Μπεριμετρικά των βραχιόνων. Θα φέρει ανακλαστική επιγραφή στην πλάτη «ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ»

Το παντελόνι θα έχει τουλάχιστον δύο εσωτερικές πλάγιες τσέπες μπροστά και δύο εξωτερικές τσέπες στους μηρούς. Οι τσέπες των μηρών θα κλείνουν με καπάκι που φέρει αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro. Θα είναι χρώματος μπλε με αντανakλαστικές ταινίες (κίτρινο – ασημί – κίτρινο)3Μπεριμετρικά των ποδιών κάτω από τα γόνατα.

Πρότυπα: EN ISO 13688, EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1).

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος
- Μέγεθος

Συντάχθηκε
Παιανία 26-11-2024

Ο Συντάξας

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ

Θεωρήθηκε
Παιανία 26-11-2024

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

- α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 2024 για τους εργαζομένους του Δήμου Παιανίας.
- β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 66.119,90 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
- γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προήλθε μετά από έρευνα αγοράς και από την εμπειρία προηγούμενων ετών.
- δ) Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού ποσού ή μέχρι ένα έτος από την υπογραφή της.

ΑΡΘΡΟ 2

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/21

Έχοντας υπόψη:

- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006/53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503Β'/11-10-2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
- Τη με αριθμό 8/31-1-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. και ιδίως το 14ο άρθρο της
- Την σύμφωνη γνώμη και εισήγηση του Τεχνικού ασφαλείας του Δήμου Παιανίας ειδικά σχετικά με το ΦΕΚ 53361, Α.Φ 1503 11-10-2006 σε ότι αφορά τις φόρμες εργασίας και τα μπουφάν και αναπροσαρμογή των ειδών ατομικής προστασίας σχετικά με τα ανωτέρω είδη και την αναγκαιότητα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:

Εγγύηση συμμετοχής

Ο οικονομικός φορέας που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δυο τοις εκατό) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 4% της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412 /2016. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα και συμμόρφωση με τις

τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής.

ΑΡΘΡΟ5

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών να προμηθεύσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα.

ΑΡΘΡΟ6

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ7

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά στο συνημμένο έντυπο προσφοράς της παρούσας και υποχρεωτικά για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού της παρούσας ενώ το κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η συνολική χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ8

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα από Πιστοποιητικά για όλα τα είδη από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια ή Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή τους (αρκεί ένα μόνο από τα ανωτέρω δύο έγγραφα) για όσα είδη πιστοποιούνται και αναφέρεται στη Μελέτη ότι πρέπει να έχουν σήμανση CE. Αν τα ανωτέρω έγγραφα δεν καταδεικνύουν πλήρως ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Μελέτης, θα υποβάλλεται επιπλέον κάθε επίσημο έγγραφο του Κατασκευαστή (τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης, εκτυπώσεις από επίσημες ιστοσελίδες κλπ.) που θα βεβαιώνει αυτή τη συμμόρφωση, διαφορετικά ο Προσφέρων θα αποκλείεται από την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Για τα είδη που η Μελέτη δεν απαιτεί να συμμορφώνονται με κάποια πρότυπα EN, ούτε αναφέρει στις προδιαγραφές τους ότι πρέπει να έχουν σήμανση CE, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου ή άλλου υλικού από τον Κατασκευαστή, όπως αναφέρεται παραπάνω, που θα καταδεικνύει ότι τα είδη αυτά είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ζητούνται. Για τα είδη αυτά δεν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού CE ούτε Δήλωσης Συμμόρφωσης.

Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των Πιστοποιητικών CE και των Δηλώσεων Συμμόρφωσης, μπορούν να προσκομισθούν είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα σε απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς μετάφραση, επικυρωμένη ή μη.

Η επιτροπή αξιολόγησης ζητά, επί ποινή αποκλεισμού, δείγματα από τα ακόλουθα είδη τα οποία κρίνει απαραίτητο να εξεταστούν και να αξιολογηθούν : 4, 14, 20, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36.

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της αξίας μετά την κάθε τμηματική τιμολόγηση σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εντολές της υπηρεσίας. [ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α.Η.Τ.: 1007.E84908.0001 (Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-23), άρθρο 1, παρ. 2γ περί Χρόνου υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς για συμβάσεις που

συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές πλην Κεντρικής Διοίκησης, αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024.)] Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών δύναται να γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας της κάθε τμηματικής τιμολόγησης, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το τμήμα Λογιστηρίου του Δήμου, στο όνομα του αναδόχου βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του Δήμου, μετά την έκδοση του σχετικού ηλεκτρονικού τιμολογίου και μόνον, που είναι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό τρόπο έκδοσης (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν, αφού γίνει η παραλαβή και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των εκτελεσθέντων υπηρεσιών (συμβατικό αντικείμενο).

Συντάχθηκε
Παιανία 26-11-2024

Ο Συντάξας

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ

Θεωρήθηκε
Παιανία 26-11-2024

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ